


Primax® tuiles transparentes en acrylique



Profils spécifiques sur demande.

Primax® tuiles transparentes en acrylique offrent le meilleur rapport qualité/prix pour les combles non-aménagés. Posées isolément ou regroupées pour créer de grandes entrées de lumière dans les espaces de combles ou les grands halls. La nouvelle génération de tuiles transparentes est très robuste et se distingue par son excellente résistance aux intempéries et son exploitation exceptionnelle de la lumière du jour.

Avantages produit

- Transmission de lumière 92% pour 1 mm d'épaisseur
- Matériau transparent et très rigide, résistant à l'abrasion, aux intempéries et aux chocs
- Les tuiles sont moulées pour garantir un ajustement parfait avec les autres tuiles de la couverture
- Facile à transporter et à mettre en œuvre
- Fournies avec Primax® clip de fixation pour éviter le soulèvement des tuiles.

Domaine d'application

Utilisable pour créer des entrées de lumière naturelle dans les toitures froides.

Matériau

Tuiles transparentes en polyméthacrylate de méthyle (PMMA)

Conditionnement

10 pcs / carton
Entre 80 et 180 pcs / palette selon modèle

Normes / certificats

- EN 1013-5

DONNÉES TECHNIQUES

Pente de toit	>10°
Résistance	Au vieillissement, aux intempéries, au gel et aux changements de température
Classement au feu	B2
Transmission de la lumière	> 92%
Indice de réfraction d'après ISO 489	1,492
Résistance aux températures	-40°C à +85°C
Température de ramollissement	+115°C

TS-03#01-BE-1013. Toute publication même partielle est interdite sans l'autorisation de Klöber GmbH. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.
®Marque déposée de Klöber GmbH.