



Seca® est particulièrement indiqué pour coller et étancher les recouvrements des écrans de sous-toiture et ainsi assurer l'étanchéité au vent et la parfaite mise en place des pare-vapeur / frein-vapeur. Le support papier ne gondole pas et vous permet une mise en place simple et rapide sur de larges zones. L'adhésif Seca® est idéal pour coller des matériaux allant des écrans en PE, PVC, PP- a ceux en papier kraft, la colle acrylique ne sèche pas et conserve à long terme son pouvoir adhésif. Grâce à sa bande de protection facilement détachable la mise en œuvre de Seca® est simple et rapide sur tous les supports secs, exempts de poussière et de graisse.

Avantages du produit

- Pour recouvrement droit
- Déchirable à la main
- Sans solvant
- Pas de gondolement du papier de support
- Idéal pour réparer les déchirures ou accrocs dans les membranes

Domaine d'application

Seca® s'utilise pour coller de façon fiable les recouvrements des écrans de sous-toiture. Notamment pour la réalisation de longs/ grands collages car Seca® est facilement déchirable.

Matériau / Composition

Colle acrylique simple face, support papier

Conditionnement

10 rlx. par carton / 360 rlx. par palette

Numéro d'article

KU 0127-01 (60 mm x 40 m)

DONNÉES TECHNIQUES

Colle	Acrylique sur une face
Poids de la colle	environ 230 g/m ²
Support	Papier
Solvants	Aucun
Épaisseur en mm	0,30
Papier / film de séparation	Oui
Couleur	Jaune
Température de mise en œuvre	> +5°C
Résistance à la température	-40°C / +80°C
Résistance aux UV	2 mois
Résistance au vieillissement	Durable, la colle acrylique ne sèche pas, ne se fragilise pas, garde à long terme son pouvoir élastique et adhésif
Durée de conservation	12 mois ≤ 30°C

TS-09#14-BE-0913. Nous rejetons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression. © Marque déposée de Klöber GmbH.