

# Closoir d'égout peigne



Le closoir d'égout peigne est une solution simple et efficace pour éviter l'intrusion de nuisibles par le pied de versant tout en garantissant une arrivée d'air optimale. Les ouvertures de ventilation sont réparties sur toute la longueur. Les peignes flexibles évitent aux oiseaux de pénétrer sous les tuiles et épousent la forme des tuiles. Le closoir d'égout peigne peut être fixé ultérieurement sur le liteau ventilé sans peigne pour éviter la pénétration des oiseaux. Il est fixé tous les 20 cm (trous prévus dans le peigne) avec des matériaux de fixation inoxydables.

## Avantages et caractéristiques

- Protection contre l'intrusion de nuisibles
- Utilisation universelle
- Léger et robuste
- Préperforé pour une facilité d'installation
- Assure une bonne ventilation de toiture

## Domaine d'application

Utilisable pour toutes les façades et toitures ventilées.

## Matériau

Polypropylène injecté (PP)

## N° d'articles / dimensions

|           |               |
|-----------|---------------|
| KR 0065   | 1000 x 60 mm  |
| KR 0047-2 | 1000 x 77 mm  |
| KR 0173   | 1000 x 120 mm |

## Couleurs

|            |        |
|------------|--------|
| Rouge      | - 0100 |
| Brun foncé | - 0200 |
| Anthracite | - 0402 |

## Normes / Certifications

- Conforme aux normes de ventilation suivant DIN 4108-3
- Normes d'application couvertures NBNEN 1304, 490 et 492, NIT 175, 186, 202 et 219

## DONNEES TECHNIQUES

|                          |   |                   |                   |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|
| Longueur                 | 1000 mm   | 1000 mm           | 1000 mm           |
| Hauteur du peigne        | 60 mm   | 77 mm             | 120 mm            |
| Ouverture de ventilation | >200 cm <sup>2</sup> /m en accord avec DIN 4108                                   |                   |                   |
| Résistance               | Aux UV, au gel, aux intempéries, au vieillissement, et changements de température |                   |                   |
| Conditionnement          | 300 pièces/carton   | 200 pièces/carton | 150 pièces/carton |

TS-05#14-BE-1013. Toute publication même partielle est interdite sans l'autorisation de Klöber GmbH. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.  
®Marque déposée de Klöber GmbH.