



Les liteaux de ventilation Klöber augmentent la section de ventilation de la rangée de tuiles du bas qui donne sur la gouttière. Ils permettent un passage efficace des fixations de gouttière grâce à des distanceurs intégrés et amovibles de 8 mm. Il n'est plus nécessaire d'avoir recours à des liteaux supplémentaires et en cas de précipitation, l'eau ne s'accumule pas. Les liteaux de ventilation avec peigne offre une protection fiable contre l'intrusion de nuisibles. Suivant les besoins, il est possible de démonter les distanceurs.

Le closier d'égout peigne peut être fixé ultérieurement sur le litem de ventilation sans peigne pour éviter la pénétration des oiseaux. Il est fixé tous les 20 cm (trous prévus dans le peigne) avec des matériaux de fixation inoxydables.

Avantages et caractéristiques

- Ventilation fiable
- Remplace le litem de bas de toiture
- Protection contre l'intrusion de nuisibles
- Utilisation universelle
- Pose rapide

Domaine d'application

Ventilation en pieds de versant conforme aux normes de ventilation suivant DIN 4108-3.

Matériau

Polypropylène injecté (PP)

Couleurs

Rouge -0100
Brun foncé -0200
Anthracite -0402

Normes/certifications

- Conforme aux normes de ventilation suivant DIN 4108-3
- Normes d'application couvertures NBNEN 1304, 490 et 492, NIT 175, 186, 202 et 219

DONNEES TECHNIQUES

| | Litem de ventilation | | |
|--------------------------|--|-----------------|----------------|
| | Sans peigne | Avec peigne | |
| Dimensions (L/H) | 100 cm/3cm | 100 cm/3cm | 100 cm/3cm |
| Hauteur du peigne | | 60 mm | 77 mm |
| Conditionnement | 100 pcs / carton | 50 pcs / carton | 30 pcs /carton |
| Codes | KR 0058 | KR 0057 | KR 0046-2 |
| Ouverture de ventilation | >200 cm ² /m en accord avec DIN 4108 | | |
| Résistance | aux UV, au gel, aux intempéries, au vieillissement et changements de température | | |

TS-05#07-BE-1013. Toute publication même partielle est interdite sans l'autorisation de Klöber GmbH. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.
©Marque déposée de Klöber GmbH.