


Permo® vert 120

Ecran pare-pluie respirant pour bardages

KLOBER



Description

Le pare-pluie Permo® vert 120 est la solution pour la protection respirante des parois verticales derrière un bardage, notamment dans le cadre de constructions en ossature bois. Son mode de fonctionnement est similaire à celui des écrans de sous-toiture en couverture. Le complexe 3 couches PP-PE-PP offre une étanchéité parfaite à l'eau et une très grande perméabilité à la vapeur d'eau.

Destiné à la pose à sec derrière bardage avec ou sans espace de ventilation de son support, Permo® vert 120 est conçu pour répondre au besoin de la préfabrication industrielle grâce à sa largeur de 3,00 m lui donnant une grande capacité d'utilisation et une économie dans les recouvrements.

Prière de respecter les recommandations de pose Klöber et les règles en vigueur dans le pays.

Fiche technique

Poids	120 g/m ²
Réaction au feu, EN 13501-1, EN 11925-2	E
Résistance à la pénétration de l'eau, EN 1928	W1
Résistance à la pénétration de l'air	< 0,1 m ³ /m ² h 50 Pa
Transmission de la vapeur d'eau s _d , EN 12572	0,03 m
Résistance en traction sens Longitudinal, EN 12311-1	270 N/5 cm
Résistance en traction sens Transversal, EN 12311-1	170 N/5 cm
Allongement sens Longitudinal, EN 12311-1	100 %
Allongement sens Transversal, EN 12311-1	120 %
Résistance à la déchirure au clou sens Longitudinal, EN 12310-1	120 N
Résistance à la déchirure au clou sens Transversal, EN 12310-1	170 N
Tenue en température	-40°C à +80°C
Imperméabilité (test de la colonne d'eau), EN 20811	> 2000 mm
Stabilité aux UV, EN 13859-1*	4 mois*

* Il est conseillé de recouvrir le pare-pluie Permo® vert 120 le plus rapidement possible.

Avantages du produit

- Ecran pare-pluie de forte densité 120 g/m² pour une résistance mécanique améliorée et un confort de pose accru
- Pare-pluie de grande dimension 3,00 m pour la préfabrication industrielle

Matériau/Composition

Complexe de 3 couches
PP-PE-PP

Couleur face ext./int.
gris/gris

Largeur du rouleau
3,0 m

Longueur du rouleau
50 m

Poids du rouleau
environ 19 kg

Surface du rouleau
150 m²

Quantité par palette
3.000 m² (20 rlx.)

Numéro d'article
KU0047-6-30

Produits complémentaires

- Permo® TR
- Permo® HD
- Pasto®
- Wallint®

Normes/certificats

Marquage CE, propriétés conformes à la norme EN 13859-2



Klöber Benelux P GmbH
Herbesthaler Str. 36
BE-4700 EUPEN
Tel.: 0032/87/56 10 56
Fax: 0032/87/56 12 56
info@kloeber.be
www.kloeber.be