

Fiche technique

Primax®

Chassis de toit universel

Domaine d'application:

Fenêtre et sortie de toit pour l'aération et l'éclairage des combles non habités.

Le Primax® s'adapte à toutes les formes et couleurs de tuiles courantes.



En polycarbonate résistant aux chocs et en PVC extra dur, il est conforme aux exigences professionnelles des ramoneurs et répond à plusieurs normes techniques de sécurité (DIN 18160-5 et DIN EN 516).

Matériaux	PVC Extra dur Dôme en polycarbonate
Couleur	Rouge, brun, noir, gris
Dimensions	Châssis: 783 x 704 mm Ouverture de la fenêtre: 520 x 450 mm Surface d'éclairage: 0,234 m ²
Poids	± 5 Kg
Numéro d'article	KT 4001

Pour ardoises, tuiles plates et tuiles plates écailles, couverture zinc, galva etc. demander notre modèle spécifique.
Sous réserve de tous changements techniques. 01/2006



KLÖBER

Accessoires professionnels
pour toitures

Klöber Benelux PGMbH
Herbesthalerstr. 36
B-4700 Eupen
Tel. +32 (0)87 56 10 56
Fax +32 (0)87 56 12 56
www.kloeber.be
info@kloeber.be