

Vis d'ancrage à simple filet Permo[®] therm

La solution de fixation sûre pour les systèmes d'isolation sur chevrons



Pour transmettre les forces de cisaillement, les vis spéciales Permo[®] therm pour isolation sur chevrons sont installées selon un angle de 60° par rapport à la surface du toit.

Pour absorber les forces de charge de vent, les vis spéciales Permo[®] therm sont installées selon un angle de 90° par rapport à la surface du toit.

Les vis spéciales d'ancrage à simple filet Klöber Permo[®] therm avec embase servent à la fixation des éléments d'isolation Permo[®] therm sur chevrons tout en assurant la transmission des charges.

Les vis spéciales d'ancrage à simple filet en 6 mm de diamètre présentent une alternative économique aux vis en diamètre 8 mm et elles permettent de plus d'utiliser une contre-latte sur Permo[®] therm de 50 x 30 mm, au lieu de la contre-latte habituelle de 60 x 40 mm.

Avantages du produit

- Utilisation universelle pour transmettre les forces de cisaillement / forces de charge de vent
- Vissage sans grands efforts en raison de l'alliage spécial
- Pas de préforage requis en raison de la géométrie optimale de la vis
- L'optimisation spéciale du filetage permet un vissage rapide

Domaine d'application

Les vis d'ancrage à simple filet Permo[®] therm avec embase servent à fixer les éléments d'isolation Permo[®] therm sur chevrons et à transmettre en permanence les forces de cisaillement et de charge de vent. La vis empêche les efforts de soulèvement dus au vent et presse la contre-latte sur l'isolant lors du serrage.

Matériau

Acier galvanisé avec revêtement glissant

N° article

160 x 6 mm KD 8960	180 x 8 mm KD 9002
200 x 6 mm KD 8962	200 x 8 mm KD 9003
240 x 6 mm KD 8964	240 x 8 mm KD 9005
280 x 6 mm KD 8967	280 x 8 mm KD 9007
	300 x 8 mm KD 9008

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Embase	Profil Torx
Dimensions	Longueurs : 160 / 200 / 240 / 280 - diamètre 6 mm Longueurs : 180 / 200 / 240 / 280 / 300 - diamètre 8 mm Bit Torx : T40
Quantités	100 pièces / carton – le carton contient également 1 x bit T40

Sous réserve de tous changements techniques 08/2012.

VIS D'ANCRAGE À SIMPLE FILET PERMO® THERM

Élément d'isolation sur chevrons Permo® therm (mm)

	60		80		100		120		140	
Contre-latte (mm)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Voligeage (mm)		24		24		24		24		24
Longueur de vis à 90° (mm)	160	180	180	200	200	220	220	240	240	260
Longueur de vis à 60° (mm)	180	200	200	220	220	240	240	280	260	300

TS-TL#04-BE-0812. Toute publication même partielle est interdite sans l'autorisation de Klöber GmbH. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.
®Marque déposée de Klöber GmbH.