



Vous traiterez l'étanchéité à l'air avec assurance et simplicité en utilisant selon les cas, soit le mastic colle Pasto® pour le raccord sur dalle maçonnée, pourtour de menuiserie etc., soit l'adhésif Permo® TR pour raccord entre lés ou Easy-Form® tape pour le raccord étanche de conduits de ventilation à travers le pare-vapeur / frein-vapeur.

Le pare-vapeur / frein-vapeur Wallint® T3 est une combinaison de voiles non tissés PP, destiné à l'insufflation de cellulose et pose d'éléments perméables à la vapeur d'eau. La sous-face dispose d'une haute sécurité contre déchirement et la surface dispose d'une haute résistance mécanique.

Avantages du produit

- Spécial rénovation
- Surface optimisée pour collage élastique et durable avec mastic colle Pasto®, adhésif Permo® TR et Easy-Form® tape

Domaine d'application

Insufflation de cellulose, isolation de type laine de bois, mouton et chanvre.

Matériau/Composition

Complexe de 3 couches en voiles non tissés PP

Largeur/longueur/surface du rouleau

1,5 m x 50 m (75 m²)

Quantité par palette

1500 m² (20 rlx.)

Numéro d'article

KU 0060

Normes/certificats

- Marquage CE, conforme à la norme EN 13984

DONNÉES TECHNIQUES



Masse surfacique	env. 160 g/m ²	
Réaction au feu, EN 13501-1, EN 11925-2	E	
Résistance à la pénétration de l'eau, EN 1928	approuvé	
Résistance à la pénétration de l'air	< 0,1 m ³ /m ² h 50 Pa	
Transmission de la vapeur d'eau s _d , EN 1931	3 m	
Résistance en traction sens longitudinal/transversal, EN 12311-1	280 N/5 cm	230 N/5 cm
Allongement sens longitudinal/transversal, EN 12311-1	60 %	70 %
Résistance à la déchirure au clou sens longitudinal/transversal, EN 12310-1	200 N	230 N
Tenue en température	-40°C à +80°C	
Classement d'humidité du bâtiment	E1	
Imperméabilité (test de la colonne d'eau), EN 20811	> 2000 m	
Stabilité aux UV, EN 13859-1	4 mois	

TS-09# 12-BE-0313. Sous réserve de modifications 03/13. Prière de respecter les recommandations de pose Klöber. Nous rejetons toute responsabilité en cas d'erreurs d'impression. © Marque déposée de Klöber GmbH.