

Klöber Unterdeckungen
Permo® easy H / Permo® easy H SK
Ausschreibungstext



Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
		<p>Klöber Permo® easy H, diffusionsoffene Unterdeckbahn / Vordeckbahn, max. Nagelausreißfestigkeit quer 155 N/5cm für belüftete / nicht belüftete Konstruktionen, mit einem s_d- Wert von ≤ 0.02 m nach EN ISO 12572 / Klima B, wasserdicht nach EN 20811 > 1500mm, liefern und stramm gespannt auf vorhandener Unterkonstruktion, als Zusatzmaßnahme zur Dacheindeckung / Fassade, verlegen. Hierzu, wie auch bei allen folgenden Ergänzungspositionen, müssen die Klöber Verarbeitungshinweise, DIN-Normungen und Fachregeln beachtet werden.</p>		
1 m ²	Permo® easy H		
1a m ²	Permo® easy H Sk mit Selbstklebestreifen		
		Geeignet für: Dacheindeckung mit Konterlattung und Traglattung:		
2m ²	Ausführung belüftetes Dach / Fassade		
3m ²	Ausführung auf belüfteter Vollschalung		
4m ²	Ausführung unbelüftetes Dach / Fassade auf Wärmedämmung		
5m ²	Ausführung auf unbelüfteter Vollschalung		
6Stck.	Anschlüsse der Pos. 1/1a bei aufgehenden oder angrenzenden Bauteilen, wie z. B. geputztes / unge-putztes, vollfugiges Mauerwerk oder Holz / Holzwerk-stoff, mit Klöber Pasto®/ Klöber Butylon® wind- und wasserdicht erstellen, inkl. liefern des benötigten Materials.		
7Stck.	Anschluss an Kamin / Dachfenster mit Klöber Permo® HD / Klöber Pasto®, wind- und wasserdicht an die Zusatzmaßnahme nach Pos. 1/1a anschließen.		
8Stck.	Klöber Dunstrohrmanschetten für Rohrdurchgänge DN 100/125 liefern und mit Klöber PERMO® HD / Klöber Butylon® wind- und wasserdicht an die Zusatzmaßnahme nach Pos. 1/1a und entspr. der Rohrdurchführungen anschließen.		
9m	Anschlüsse der Pos. 1/1a, zur Erstellung des Traufenanschlusses, kann mit Klöber Pasto® / Klöber Butylon® 5 cm die Permo® easy H / SK auf das Traublech / Tropfblech dauerhaft wasserdicht verklebt werden.		
10m	Anschlüsse der Pos. 1/1a, zur Erstellung der First- und Gratausbildung, hierbei muss die Klöber Permo® easy H / SK geschlossen über die First hinweggeführt werden (bei nicht hinterlüfteten Konstruktion) und kann mit Klöber Permo® HD / Klöber Pasto® dauerhaft verklebt werden.		
11m	Anschlüsse der Pos. 1/1a, zur Erstellung der First- und Gratausbildung, hierbei muss die Klöber Permo® easy H / SK 2-teilig ausgeführt werden (bei hinterlüfteten Konstruktionen). Die Überdeckung des freien Spaltes soll mind. 15 cm betragen.		
12m	Zulage zur Zusatzmaßnahme nach Pos. 1/1a, zur Er-stellung der Nagelabdichtung, Klöber Butylon® 5 cm liefern und unterhalb der Konterlatten unterlegen, um die Nageldurchdringungen dauerhaft wasserdicht abzudichten.		

13m ²	Zulage zur Zusatzmaßnahme der Pos. 1 bei Unterschreitung der Regeldachneigung des Eindeckmaterials bis 6° und bis zu drei erhöhten Anforderungen oder Erstellung einer winddichten Fläche kann mit Klöber Permo® HD / Klöber Pasto® dauerhaft verklebt werden.		
14m ²	Zulage zur Zusatzmaßnahme der Pos. 1 zur Erstellung als Behelfsdach nach ZVDH Fachregel, inkl. Lieferung und Einbau von Nagelabdichtung der Konterlatten mit Klöber Pasto® / Klöber Butylon® und Verklebung der Nähte / Stöße mit Klöber Pasto®.		