

## Verwerking



Bevestig de ruiters met adequate ruitersdragers.



Bevestig en centreer de rol op de ruiters- en hoekkeperlatten. Afrollen en bevestigen met behulp van nagels of nieten in de versterigde band.




Plaats en bevestig de nokvorsten. Verwijder de beschermstrook van de butyl kleefstrook en zorg ervoor dat de ondergrond schoon, stof- en vochtvrij is.



Kleef alleen de butyl zijde van de zijrand op de dakpannen. Kleef eerst op de top van de welving van de pan en werk vervolgens naar het dal toe.



Een perfect geïnstalleerde nok met nokvorsten.



Een perfect geïnstalleerde noordboom/hoekkeper met nokvorsten.

## Bijbehorende professionele daktoebehoren

- Vorsthaken, hoekkeperklemmen en ruitersdragers
- Kilgoten
- Dakvoet- en ventilatieprofielen



## Geventileerd dak



### Betrouwbare bescherming en een langdurige functionaliteit dankzij een geventileerd dak

Klöber's universele product gamma draagt bij aan een optimale dakventilatie en een regendichte afdichting /afwerking. Topkwaliteit producten, getest in de 'windtunnel', voor perfecte dak oplossingen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen

# KLÖBER

Klöber Benelux PGmbH  
Herbesthallerstr. 36, B-4700 Eupen  
Tél. +32(0)87-56.10.56, Fax +32(0)87-56.12.56  
www.kloeber.be, info@kloeber.be

# KLÖBER

Professionele daktoebehoren

## Nok- en hoek- keperband

## Product gamma









## Klöber: Dakspecialist voor professionele nok en hoekkeper oplossingen

Roll-Fix®

TOP-ROLL®

Vental

Product naam	Roll-Fix®	TOP-ROLL®	Vental
			
Type	Vlies	Geweven	Metaal
Breedtes	260 mm 295 mm 320 mm 390 mm	210 mm 310 mm 350 mm 370 mm 390 mm	310 mm 350 mm 390 mm
Lengtes	5 / 10 m	5 m	5 m
Kleuren (zijrand)	Rood Antraciet Donkerbruin Geel	Rood Antraciet Donkerbruin  Beige (310 mm, 370 mm)	Rood Antraciet Donkerbruin
Materiaal: Middenstrook	Geventileerd PAN vlies	Geweven	Aluminium met geperforeerde ventilatie openingen
Materiaal: Zijrand	Gekleurd gecoat aluminium Echt koper	Gekleurd gecoat aluminium	Gekleurd gecoat aluminium
Ventilatie opening (cm <sup>2</sup> /m)	260 mm: 800 295 mm: 1100 390 mm: 1900	210 mm: 600 310-390 mm: 1000	Geometrische berekening van de openingen: 130 cm <sup>2</sup> /m
Rekbaarheidfactor zijrand	ca. 1,35	ca. 1,35	ca. 1,30
Toepassingsgebied	Vlakke tot sterk geprofileerde dakpannen 	Vlakke tot matig geprofileerde dakpannen 	Vlakke tot matig geprofileerde dakpannen 
Productvoordelen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Robuust, UV- en weerbestendig vlies</li> <li>• Nagelband voor een gemakkelijke verwerking</li> <li>• Perfecte dakventilatie en waterdichte afdichting</li> <li>• Door de zeer hoge stretchcapaciteit toepasbaar op vrijwel elke profilering</li> <li>• Al meer dan 15 jaar toonaangevend op de markt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grote ventilatiecapaciteit</li> <li>• Nagelband voor makkelijke verwerking</li> <li>• Genaaide en geplakte verbinding tussen het aluminium gaas en kleefstrook geeft een hoge scheurtreksterkte</li> <li>• Hoge stretchcapaciteit van de zijrand</li> <li>• Uitgebreid assortiment van kleuren en breedtes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Duurzame rol met grote ventilatiecapaciteit</li> <li>• Volledig metaal product</li> <li>• Langdurige nok en hoekkeper dakafdichting en bescherming</li> </ul>