


Venduct®

## Technische prestaties Buismanchet

# KLÖBER

Accessoires professionnels  
pour toitures



### Toepassingsgebieden:

EPDM-buismanchetten voor wind- en regenzekere aansluitingen. Een universeel inzetbare prefab buismanchet maakt nu een einde aan gecompliceerde aansluitmethoden van ventilatiebuizen aan de onderdakfolie of het dakbeschot. De manchet uit hoogwaardig EPDM-materiaal wordt simpelweg over de onderbuis geschoven en zit dan zelfdichtend aan de buis. De manchet kan zowel buizen met diam. 100 alsook 125 mm afdichten en kan bij dakhellingen van 10° tot 70° voor buiten- en binnenafwerking geplaatst worden.

Materiaal:	Flexibel EPDM
Materiaaldikte:	1,2 mm
Kleur:	Zwart
Buitenafmeting:	235 - 310 mm
Hoogte:	115 mm
Binnendiameter:	95 mm
Dakhelling:	10° tot 70°
Weersbestendig:	Bestendig tegen UV, weersinvloeden, veroudering en vorst
Aansluitingen:	Middels eenzijdig (Permo HD, Flecto) of tweezijdig plakband of kit (Tacto, Pasto)
Artikel-nr.:	KU8001

Onder voorbehoud van technische veranderingen 05/2007

## Toepassingsgebieden:

Hogere afzuigcapaciteit voor badkamer en keuken. De Venduct® is een aerodynamische ventilatiebuis met een geïntegreerde luchtgeleidingsring, die wervelingen opheft.

De speciale constructie van de regenkap en de luchtgeleidingsring zorgt ervoor, dat de Venduct® ook bij extreme neerslag regen zeker is.

Venduct® is in diam. 100 en 125 mm leverbaar en wordt bevestigd in een dakdoorvoerpan van Klöber, die perfect passen op ca. 400 dakpantypes.

Venduct® is regelbaar in dakhelling van 20° tot 50°, respectievelijk 10° tot 40°. De kaarsrechte, snelle montage is mogelijk door het "superdraaisysteem", dat het werk op het dak snel en effectief maakt.

## Technische prestaties De high-performance ventilatiebuis

## Venduct®



Toepassing:	Mechanische ventilatie van badkamers en keuken
Materiaal:	Hard PVC
Kleuren:	Standaardkleuren: zwart 0450 / antraciet 0400 / rood 0100 donkerbruin 0200 / lichtbruin 0220 "Trend"-kleuren: 28 kleuren (lijst op aanvraag) "Edel"-kleuren: 150 kleuren (lijst op aanvraag)
Dakhelling:	20° tot 50° (resp. 10° tot 40°)
Weerbestendig:	Bestendig tegen weersinvloeden, veroudering en vorst
Dakpantypes:	Toepasbaar op alle specifieke Klöber dakdoorvoerpannen
Artikel-nr.:	diam. 100 mm KE8009 diam. 125 mm KE8008
Artikel-nr. toebehoren:	KE8055 Venduct® flexibele slang diam. 100 mm KE8058 Venduct® flexibele slang diam. 125 mm KE8033 Venduct® antenne-doorvoer KE8060 Venduct® universeel schaalte voor 70/110 rookgasbuizen KE8065 Venduct® universeel schaalte voor 80/125 rookgasbuizen KU8001 Venduct® buismanchet

Onder voorbehoud van technische veranderingen 05/2007

