

Butylon®

## Technische prestaties Plakband

**KLOBER**

Professionele  
daktoebehoren



### Toepassingsgebieden:

Tweezijdig klevend butyl-plakband voor zowel binnen als buiten toepassing, voor een luchtdichte en winddichte afwerking van onderdakfolies en dampremmende lagen. Ook bij geringe dakhelling. Ideaal (in 5 cm breedte) als waterdichte nagelafdichting onder de tengellatten. Hecht op oneffen en ruwe ondergronden, geschaafd of ruw hout, dakpannen, beton, kalkzandsteen, sierpleisters, gipsplaten, metaal, glas, PUR-schuim, styropor, foamglas en hard PVC. Toe te passen op alle folies van papier, vlies, stof, PE, PP.

Product:	tweezijdig klevend plakband	
Materiaal:	butyl-rubber zonder chloor, oplosmiddel, siliconen, bitumen en halogenen	
Dikte:	ca. 1,0 mm	
Release:	kan probleemloos gerecycled worden	
Kleur:	lichtgrijs	
Verwerkingstemperatuur:	begint bij +5°C tot +25°C	
Temperatuurbestendigheid:	van -40°C tot 80°C	
UV-bestendigheid:	tot 4 maanden bij directe zonnestraling	
Verouderingsbestendigheid:	goed, met name onder warme en vochtige omstandigheden	
Bewaarperiode:	in originele verpakking minimaal 2 jaar bij bewaartemperatuur van <20°C	
Breedte x lengte per rol:	20 mm x 25 m	50 mm x 25 m
Verpakking:	4 rollen/doos = 100 m	2 rollen/doos = 50 m
Artikelnummer:	KU0103	KU0104

Onder voorbehoud van technische veranderingen 05/2007