



Dankzij de transparantie van Permo® TR plus kunnen de foliebaanoverlappingsen tijdens en na de verkleving nog worden geïnspecteerd en gecontroleerd.

Permo® TR plus is in het bijzonder geschikt voor het plakken van de verschillende Klöber toebehoren met de Klöber-foliebanen. Permo® TR plus garandeert een veilige en te controleren naadafdichting ook bij inwerking van vocht op een later tijdstip.

Het plakband Permo® TR plus garandeert een optimale luchtdichte- en winddichte afdichting bij gebruik van de dampremmers Wallint®, de Permo® onderdakfolies en de Permo® vert (UV) gevelfolies, dit bij de overlappingsen van de onderdakfolies, rond de hoeken van dakvensters, aansluitingen, kabels of aansluitingen met het dakgebinte.

### Productvoordelen

- Toepasbaar op alle Klöber Permo® onderdakfolies en Wallint® dampremmers
- Versterkte UV-bestendige PE-film met goede uitrekbaarheid
- Eenvoudige controle van het plakken dankzij transparant materiaal
- Zonder extra gereedschap te gebruiken, met de hand te scheuren
- Soepel en uitrekbaar, past zich aan elke vorm aan
- Optimale, langdurige en hoogwaardige lucht- en winddichte afdichting, ongevoelig voor vocht

### Toepassingsgebied

Permo® TR plus is ontwikkeld om een optimale verkleving te garanderen van de Permo® onderdakfolies en de Wallint® dampremmers. Zowel binnen als buiten toepasbaar.

### Materiaal

Eenzijdig klevend transparant plakband, PE-rugstrook met versterkte wapening

### Artikel-nr.

KU 0121-1

### Aanvullende producten

- Permo® onderdakfolies
- Wallint® dampremmers
- Buismanchet

## TECHNISCHE GEGEVENS

Lijmsoort	lijmstof op basis van acrylaat (UV-bestendig)
Lijmgewicht	230 g/m <sup>2</sup>
Rugstrook	speciale PE-drager met versterkte wapening
Oplosmiddelen	geen
Inlegwerk	Gaas
Dikte in mm	0,3
Aftekstrip	ja
Kleur	transparant, grijs bedrukt
Verwerkingstemperatuur	> +5 °C
Temperatuurbestendigheid	-40 °C/+100 °C
UV-bestendigheid	3 maanden
Weerstand tegen veroudering	Duurzaam, acrylaat kleefstof droogt niet uit, is niet fragiel, behoudt langdurig zijn elasticiteit en kleefkracht
Houdbaarheid	12 maanden ≤ 30°C
Rollbreedte/rollengte	60 mm x 25 m
Verpakkingseenheden	10 rollen / doos      800 rollen / pallet

TS-09#61-NL-1013. © \* Geregistreerd handelsmerk van Klöber GmbH / Publicatie, ook gedeeltelijk, alleen met schriftelijke toestemming van Klöber GmbH.