



Permo[®] vert de waterdichte dampopen universele gevelfolie van 100 gr/m² is dankzij de verschillende breedtes (2,6 m, 2,8 m et 3,00 m), uitstekend geschikt voor toepassing in de prefab industrie. Permo[®] vert is een 3-laags product uit 100% polyolefin en is volledig recyclebaar.

Productvoordelen

- Zeer dampopen
- In verschillende breedtes verkrijgbaar

Toepassingsgebied

Installatie achter een gevelbekleding met of zonder ventilatie-spuuw. De gevelfolie is waterdicht en beschermt tegen degradatie bij het eventuele binnendringen van water en sneeuw.

Materiaal/Samenstelling

3-laags PP-PE-PP

Rolbreedte

2,6 m, 2,8 m, 3,0 m

Rollengte

50 m

Rol oppervlakte

130 m², 140 m², 150 m²

Hoeveelheid per pallet

2.600 m², 2.800 m², 3.000 m²

Artikelnummer

KU 0047-4-26 (2,6 m)

KU 0047-4-28 (2,8 m)

KU 0047-4-30 (3,0 m)

Normen/certificaten

- CE conform volgens de EN 13859-2

TECHNISCHE PRESTATIES

Gewicht (EN 1849-2)	100 g/m ²	
Brandgedrag, EN 13501-1, EN 11925-2	E	
Waterwerendheid, EN 1928	W1	
Weerstand tegen luchtdoorgang	< 0,1 m ³ /m ² h 50 Pa	
Waterdampdoorlatendheid, s _d -waarde EN 12572	0,03 m	
Maximale Treksterkte lengte/breedte, EN 12311-1	220 N/5 cm	145 N/5 cm
Rek bij breuk lengte/breedte, EN 12311-1	85 %	100 %
Spijker-treksterkte lengte/breedte, EN 12310-1	130 N	130 N
Temperatuurbereik	-40°C tot +80°C	
Waterdichtheid, EN 20811 (waterkolomtest)	> 2000 mm	
UV-bestendigheid, EN 13859-1*	4 maanden*	

*Permo[®] vert dient zo spoedig mogelijk na plaatsing te worden bedekt. Raadpleeg de Klöber verwerkings- en landspecifieke richtlijnen. Onder voorbehoud van technische wijzigingen 03/2013. TS-09#06-NL-0313. © Geregistreerd handelsmerk van Klöber GmbH.