

### Productbeschrijving

- dubbele isolerende beglazing (3-8-3)
- onderhoudsvrije aluprofielen.
- universeel toepasbaar, waarbij de loodslab probleemloos aan de profilering van het dakmateriaal kan worden aangepast
- lange loodslab beschikbaar voor sterk geprofileerde pannen
- speciaal model voor leien beschikbaar
- voorzien van een voetsteun als veilige uitstap naar het dak
- de verstevigde scharnieren maken het dakvenster extra stevig
- twee ventilatie standen, die makkelijk te vergrendelen zijn in de gewenste positie
- geïntegreerd vergrendelings-systeem

### Toepassingsgebieden

Universeel dakvenster en vluchtvenster voor ventilatie en licht in niet bewoonde zolder- of betonpannes en leien bij dakhellingen tussen 20° - 65°.



Materiaal	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Buitenwanden:</b> onderhoudsvrij PE gekleurd aluminium</li><li>- <b>Binnenwanden:</b> Noorse den, vacuüm geïmpregneerd</li><li>- <b>Beglazing:</b> dubbele beglazing (3-8-3)</li><li>- <b>Vergrendeling, handvat, voetsteun en scharnieren:</b> galvaniseerd staal</li><li>- <b>Afdichting binnenzijde:</b> een perfecte afdichting door combinatie van schuim en rubber</li><li>- <b>Afdichting buitenzijde:</b> de schuimdichting vermijdt infiltratie van bladeren en poedersneeuw</li><li>- <b>Loodslab:</b> speciaal geplisseerde, gelakte loodslab laat zich makkelijk aanvormen op de onderliggende rij dakpannen</li></ul>
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Buitenafmetingen:</b> 760 mm x 970 mm x 105 mm (B x L x H)</li><li>- <b>Plaatsingsopening:</b> 470 mm x 570 mm (B x L)</li><li>- <b>Opening wentelend deel:</b> 420 mm x 520 mm (B x L)</li><li>- <b>Loodslab:</b> 760 mm x 150 mm (standaard) 760 mm x 200 mm (lange versie voor sterk geprofileerde pannen) zonder loodslab voor leien</li></ul>
Gewicht	10,0 Kg
Kleur	donkerbruin
Verpakking	1 stuk per doos / 9 stuks per pallet
Artikelnr.	KT 4003 (standaard); KT 4004 (lange loodslab); KT 4005 (zonder loodslab)

Onder voorbehoud van technische veranderingen 05/2007