



Om de luchtdichtheid en de dampremmende werking te kunnen garanderen dienen alle overlappings, doorvoeren, aansluitingen met muren of wanden en eventuele beschadigingen luchtdicht te worden afgewerkt met behulp van Permo® TR gewapende transparante plakband, Permo® HD plakband, Pasto® polymeer kit en de flexibele buismanchet.

Door de luchtdichte en dampremmende eigenschappen verhindert Wallint® 10 eco het binnendringen van warme vochtige lucht vanuit de woning in de isolatie en maakt het tegelijkertijd mogelijk dat bouw- en restvocht vanuit de constructie naar de binnenruimte toe kan verdampen.

Productvoordelen

- Regelt en remt de waterdampdiffusie en verhindert het ontstaan van condensatie in de isolatie
- Luchtdicht, in combinatie met de speciale plakbanden wordt de wand/gevel volledig luchtdicht afgewerkt
- Grote mechanische weerstand om scheuren te vermijden en voor een gemakkelijke verwerking

Toepassingsgebied

Wallint® 10 eco is toepasbaar aan de warme zijde van geïsoleerde dakconstructies en gevelconstructies bij houtskelbouw.

Materiaal/Samenstelling

2-laags non-woven PP vliesfolie combinatie met polyolefin coating

Rolbreedte/lengte/rol oppervlakte

1,5 m x 50 m (75 m²)

Hoeveelheid per pallet

1500 m² (20 rollen)

Artikelnummer

KU 0055-1

Normen/certificaten

- CE conform volgens de EN 13984
- NBNEN 1304, 490 en 492, NIT 175, 186, 202 en 219

TECHNISCHE PRESTATIES

Gewicht	120 g/m ²
Brandgedrag, EN 13501-1, EN 11925-2	E
Waterwerendheid, EN 1928	Niet van toepassing. Product bestemd voor binnenhuis gebruik.
Weerstand tegen luchtdoorgang	< 0,1 m ³ /m ² h 50 Pa
Waterdampdoorlatendheid, s _d -waarde EN 1931	10 m
Maximale Treksterkte lengte/breedte, EN 12311-1	200 N/5 cm 190 N/5 cm
Rek bij breuk lengte/breedte, EN 12311-1	70 % 80 %
Spijker-treksterkte lengte/breedte, EN 12310-1	120 N 130 N
Dampweerstand klasse	E2
Temperatuurbereik	-40°C tot +80°C
Waterdichtheid, EN 20811 (waterkolomtest)	Niet van toepassing. Product bestemd voor binnenhuis gebruik.
UV-bestendigheid, EN 13859-1	4 maanden

TS-O9#10-NL-0313. Raadpleeg de Klöber verwerkings- en landspecifieke richtlijnen. Onder voorbehoud van technische wijzigingen 03/2013.

® Geregistreerd handelsmerk van Klöber GmbH.